



RCL 1000

Yağlama Spreyi

- Pas ve korozyona karşı dayanıklıdır.
- Uzun süreli ve güçlü bir çevre sınırlı film tabakası oluşturarak sürtünmeyi azaltır.
- Delme ve kılavuz çekme işlerini hızlandırır.
- Kesici uçlar daha uzun süre keskinliklerini korur.
- İçerdiği katkıklar contaları şişirmez veya küçültmez.
- Metal üzerinde leke bırakmaması için özel katkıklar kullanılmıştır.
- İçerdiği yağlama katkıları sürtünme ve aşınmayı azaltarak, ekipmanın çalışma ömrünü uzatır.

RCL 1000, ince film tabakası oluşturmak, ağır yük yağlama uygulamalarında kullanılmak, pas ve korozyonla mücadele etmek için özel olarak tasarlanmış bir spreyidir. Çok güçlü bir sınır yağlama filmi oluşturarak sürtünmeyi azaltır. Aşırı basınç ve aşınmayı önleyici katkıkları sınır yağlama koruması yaparak metalin metale temasını azaltır ve uzun ömürlü bir film oluşturur.

UYGULAMA: Birbirine degen yüzeylere firça veya sprey ile uygulanır.

DİKKAT! RCL 1000 ozon tabakasına zarar verecek maddeler içermez.

AMBALAJ: 500 ml spreyli şişe; 12 şiselik koli.

ÖZELLİKLERİ	Yöntem	Sonuç
Görünüm		Berrak, açık, amber
Renk	ASTM D1500	2.3
Viskozite, 40 °C	ASTM D445	8 cSt
Özgül Ağırlık	ASTM D941	0.860
Yoğunluk, 20 °C	ASTM D941	0.860 g/ml
Akma noktası tayini	ASTM D97	-36 °C
Açık kap alevlenme noktası	ASTM D92	130 °C
Açık kap yanma noktası	ASTM D92	133 °C

