

PowerUp

DieselFX

Dizel Yakıt Takviyesi

- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Zararlı egzoz emisyonlarını azaltır.
- Yüksek basınç enjeksiyon sistemlerinde enjektörde tortu birikmesini önler ve temizler.
- Yakıt kurumu ve çökeltisi oluşumunu önlerek yakıt滤resi ve enjektör ömrünü uzatır.
- Motor içindeki termik gerilmenin neden olduğu **filtre tıkanmalarını** önler.
- Setan sayısını yükseltir ve püskürtme ile yanma arasındaki süreyi kısaltır.
- Sentetik korozyon önleyici içerir.
- Tamamen sentetik, asitsiz bir yağlama katkı ile yağlamayı güçlendirir.
- Termal ve oksidatif stabilité sağlar.
- Su tutmaz, suyu ayırtırır.
- Gürültüyü azaltır.
- Bakım giderlerini ve arızaları azaltır.



DIESEL FX, performansı güçlendirilmiş Yüksek Basınç Yakıt Enjektör Antifloulant'ıdır. Günümüzün yüksek basınç enjeksiyon sistemlerinde aşırı basınç ve ısnın neden olduğu **filtre tıkanmalarını** ve enjektör kirlenmesini önler. Ateşlemeyi geliştirici katıklar Setan sayısını yükseltir. Böylece püskürtme ile yanma arasındaki süreyi kısaltır.

Setan sayısının artması yakıt ekonomisi sağlar. Ayrıca gürültüyü ve egzoz emisyonlarını, soğukta ilk çalıştırmadan sonra ortaya çıkan beyaz dumanı azaltır, nem dağıtır. Hem yağlamayı geliştiren, hem de korozyonu önleyen tamamen sentetik elemanlar içerir.

DIESEL FX yeni model araçlar için geliştirildiği halde tüm dizel araçlarda, çok düşük kükürtlü dizel (ULSD, Ultra Low Sulphur Diesel) ve bio-dizel ile harmanlanarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ	Sonuç
Görünüm	Berrak, Amber, sıvı
Özgül ağırlık, 15.6/15.6 °C	0.959
Yoğunluk, lb/gal, 15.6 °C	7.99
Alevlenme noktası, TCC, °C	72.8
Damlama noktası, °C	<-40
Viskozite, 37.8 °C	5
" 20 °C	8
" 0 °C	16
" -17.8 °C	37
" -28.9 °C	72
" -40 °C	164

AMBALAJ: 150 ml şişe; 20 Litre kova; 1 litre şişe; 205 Litre varil.

UYGULAMA: DIESEL FX İleri Dizel Yakıt Uygulaması, dizel yakıtlı harmanlanan bir konsantre olarak sürekli kullanılabılır veya önceden dizel yakıt stokuna harmanlanabilir. Önerilen katma oranı 1:1000 (binde bir), 1000 litre yakıta 1 litredir.

Dikkat: Bu ürün ısıtılmamalıdır.